




spannring
dusch-wc systeme

aquamano®



aquamano®
on top



Der Aufsatz zu
Ihrer Keramik




aquamano®
kombi A



Die Kombi-Lösung
wandhängend

Designbeispiel



aquamano®
kombi A



Die Kombi-Lösung
bodenstehend



aquamano®
kombi A



Die Kombi-Lösung
Monoblocco



Was man mit Wasser alles machen kann? Innovationen, Innovationen, Innovationen!

DVGW

CERT

Anschlussicher
W 540

Umfasst:
EN1717/13077,
KTW, W270



Vorteile für Installateure:

- es bietet Entlastung in ihrer Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber
- es zeigt Sorgfaltspflicht bei der Auswahl von Produkten
- es ist ein aussagefähiges Verkaufsargument


Vorteile für Verbraucher:

- es kennzeichnet ein Produkt aus einer überwachten Produktion
- es bestätigt entscheidende Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Hygiene und Funktionstüchtigkeit
- es qualifiziert das Produkt gegenüber Billigproduktionen



Tornado Spülung.

Unsere italienische Tornado-Spülung sorgt für eine optimale Reinigung der Keramik und somit für absolute Hygiene. Das Wasser wird seitlich am Rand entlang geführt. Die gleichmäßige Wasserverteilung ermöglicht eine perfekte Spülung und Sauberkeit.



Offener Spülrand.

Durch den offenen und glacierten Spülrand (keine separaten, sichtbaren Öffnungen in der Keramik) können sich keine Bakterien festsetzen und die Reinigung geht leichter und gründlicher von der Hand. Ecken und Kanten fehlen und unterstreichen das rundum durchdachte Design.



aquamano® kombi A ohne Überstand.

Kein Überstand des Dusch-WC's in die Keramik. Mit einer Schutzabdeckung und somit hygienischer und leichter zu reinigen.

Weitere Funktionen:

Beheizbarer Sitz.

Alle unsere Modelle sind aus hochfestem, bakterienhemmendem Kunststoff und verfügen über eine beheizbare Sitzbrille.

Geruchsabsaugung.

Ein Katalysatorfilter verbessert die Raumluft und trägt zu Ihrem Wohlempfinden bei. Individuell einstellbar.

Fünf Duschfunktionen.

Normal-Dusche, Lady-Dusche, Intensiv-Dusche, Puls-Dusche, Oszillations-Dusche.

Wasserspar-Rekord.

Vom erwärmten Wasser wird auch bei starkem Druck höchstens 1,2 Liter/Minute verbraucht. Weniger braucht keiner!

Föhn.

Ein Warmluftföhn trocknet berührungsfrei. In 5 Stufen einstellbar.

Für Planer und Architekten: www.ausschreiben.de

bki remus GmbH

Dr. Schoberstraße 53, 1130 Wien. – Österreich T +43 (0)1-867 33 30,

office@bki.at, www.bki.at

